Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 11:36

Link do produktu: https://presbet.pl/podstawa-montazowa-10-5cm-16cm-ral-7016-p-21.html

Podstawa montażowa 10,5cm - 16cm RAL 7016

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**POD.2-R7016**
Kolor:	**Antracyt**

Opis produktu

PASUJĄCE MODELE NAPĘDÓW KTÓRE ZOSTAŁY SPRAWDZONE Z PODSTAWAMI TO M.IN.:			
NICE	**BENINCA**	**FAAC**	**CAME**
Robus 400, 600, 1000, 250HS, 500HS	Bull 624SW, 624.T	740, 741, 844	BX
Rox 400, 600, 1000	Bull8M, 80M	Cyclo C720, C721	BXV
Robo 600	bull5	Genius Blizzard	BK
	Bull424ESA		BKS
	Bull424SW		BKX
KEY	**ROGER**	**TOUSEK**	**KING GATES**
Seria Sun	H30, BH30	T5, T8, T10, T15	Dynamos 500
	G30, BG30		Dynamos 600
	R30		Dynamos 1000
SAFE	**ELEKTROBIM**	**HATO**	**FORCE**
Cała Seria	KSE 180	Slide 10	760
	KSE 380	Slide 15	1200
	KSE 1200		2000
	KSE 800		Tytan

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Długość płyty górnej:	**35,5cm**
Szerokość płyty górnej	**19cm**
Długość całkowita:	**44cm (z kątownikami)**
Rozstaw otworów montażowych:	**41cm x 13cm (w osiach)**
Otwory montażowe:	**20mm x 11mm**

Waga z opakowaniem:	**5,6kg**
Regulacja wysokości:	**10,5cm - 16cm**
Kolor:	**RAL 7016**
Zabezpieczenie antykorozyjne:	**Ocynk + pasywacja + malowanie proszkowe**
Wykonanie:	**Stal grubości 4mm**
Montaż:	**Podstawę należy zamontować za pomocą kotwy stalowej wbijanej, bądź chemicznej (otwory na szpilki M10)**

Napędy wymienione na liście zostały przez nas osobiście przetestowane. Istnieje wiele innych modeli, jednak nie zostały one uwzględnione, ponieważ nie mieliśmy możliwości ich bezpośredniego sprawdzenia.

⚠Przykręcana osłona blachowkrętami pełni funkcję estetyczną oraz konstrukcyjną, dlatego powinna zostać przykręcona przed uruchomieniem napędu.

⚠W przypadku napędów takich jak Nice Robus, Came itp., które montowane są na 2 śruby – wykorzystujemy wyłącznie te śruby mocujące.

⚠Jeśli napęd posiada dodatkowe 4 otwory na śruby poziomujące, **nie używa się ich przy montażu na podstawie**. Służą one wyłącznie do poziomowania napędu przy montażu bezpośrednio na stabilnym podłożu (np. betonie).

⚠W przypadku montażu na podstawie poziomowanie wykonuje się poprzez regulację samej podstawy.

Cechy produktu:

Pewny montaż: Podstawa zapewnia stabilność dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz grubości stali z jakiej jest wykonana.

Łatwe poziomowanie: Odpowiednia konstrukcja pozwala na bezproblemowy montaż podstawy na odpowiednim poziomie.

Regulacja wysokości: Dzięki precyzyjnie rozmieszczonym otworom możliwa jest regulacja podstawy na dowolną wysokość.

Estetyka: Estetyczny design podstawy sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.

Trwałość: Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.

Okablowanie: Podstawa została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności, oferując możliwość ukrycia okablowania, co zapewnia schludny i profesjonalny wygląd instalacji.

W zestawie:

✔Podstawa montażowa - 1szt.

✔Kątowniki regulacyjne - 2szt.

✔Maskownica - 1szt.

✔Zestaw śrub 1 kpl.