Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:23

Link do produktu: https://presbet.pl/podstawa-montazowa-10-5cm-16cm-ral-9005-p-22.html

# Podstawa montażowa 10,5cm - 16cm RAL 9005

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **199,00 zł** |
| Cena netto | **161,79 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **POD.2-R9005** |
| Kolor: | **Czarny** |

## Opis produktu

**PASUJĄCE MODELE NAPĘDÓW KTÓRE ZOSTAŁY SPRAWDZONE Z PODSTAWAMI TO M.IN.:**

| NICE | BENINCA | FAAC | CAME |
|---|---|---|---|
| Robus 400, 600, 1000, 250HS, 500HS | Bull 624SW, 624.T | 740, 741, 844 | BX |
| Rox 400, 600, 1000 | Bull8M, 80M | Cyclo C720, C721 | BXV |
| Robo 600 | bull5 | Genius Blizzard | BK |
| | Bull424ESA | | BKS |
| | Bull424SW | | BKX |
| | | | |
| **KEY** | **ROGER** | **TOUSEK** | **KING GATES** |
| Seria Sun | H30, BH30 | T5, T8, T10, T15 | Dynamos 500 |
| | G30, BG30 | | Dynamos 600 |
| | R30 | | Dynamos 1000 |
| | | | |
| **SAFE** | **ELEKTROBIM** | **HATO** | **FORCE** |
| Cała Seria | KSE 180 | Slide 10 | 760 |
| | KSE 380 | Slide 15 | 1200 |
| | KSE 1200 | | 2000 |
| | KSE 800 | | Tytan |

| DANE TECHNICZNE | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Długość płyty górnej: | **35,5cm** |
| Szerokość płyty górnej | **19cm** |
| Długość całkowita: | **44cm (z kątownikami)** |
| Rozstaw otworów montażowych: | **41cm x 13cm (w osiach)** |
| Otwory montażowe: | **20mm x 11mm** |

| | |
|---|---|
| Waga z opakowaniem: | **5,6kg** |
| Regulacja wysokości: | **10,5cm - 16cm** |
| Kolor: | **RAL 9005** |
| Zabezpieczenie antykorozyjne: | **Ocynk + pasywacja + malowanie proszkowe** |
| Wykonanie: | **Stal grubości 4mm** |
| Montaż: | **Podstawę należy zamontować za pomocą kotwy stalowej wbijanej, bądź chemicznej (otwory na szpilki M10)** |

Napędy wymienione na liście zostały przez nas osobiście przetestowane. Istnieje wiele innych modeli, jednak nie zostały one uwzględnione, ponieważ nie mieliśmy możliwości ich bezpośredniego sprawdzenia.

⚠Przykręcana osłona blachowkrętami pełni funkcję estetyczną oraz konstrukcyjną, dlatego powinna zostać przykręcona przed uruchomieniem napędu.

⚠W przypadku napędów takich jak Nice Robus, Came itp., które montowane są na 2 śruby – wykorzystujemy wyłącznie te śruby mocujące.

⚠Jeśli napęd posiada dodatkowe 4 otwory na śruby poziomujące, **nie używa się ich przy montażu na podstawie**. Służą one wyłącznie do poziomowania napędu przy montażu bezpośrednio na stabilnym podłożu (np. betonie).

⚠W przypadku montażu na podstawie poziomowanie wykonuje się poprzez regulację samej podstawy.

## Cechy produktu:

**Pewny montaż:** Podstawa zapewnia stabilność dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz grubości stali z jakiej jest wykonana.

**Łatwe poziomowanie:** Odpowiednia konstrukcja pozwala na bezproblemowy montaż podstawy na odpowiednim poziomie.

**Regulacja wysokości:** Dzięki precyzyjnie rozmieszczonym otworom możliwa jest regulacja podstawy na dowolną wysokość.

**Estetyka:** Estetyczny design podstawy sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.

**Trwałość:** Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.

**Okablowanie:** Podstawa została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności, oferując możliwość ukrycia okablowania, co zapewnia schludny i profesjonalny wygląd instalacji.

## W zestawie:

✔Podstawa montażowa - 1szt.

✔Kątowniki regulacyjne - 2szt.

✔Maskownica - 1szt.

✔Zestaw śrub 1 kpl.