Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:19

Link do produktu: https://presbet.pl/podstawa-montazowa-6-5cm-10-5cm-ocynk-s-p-7.html

Podstawa montażowa 6,5cm - 10,5cm OCYNK (s)

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**S.POD.1-ZN**
Kolor:	**Srebrny**

Opis produktu

PASUJĄCE MODELE NAPĘDÓW KTÓRE ZOSTAŁY SPRAWDZONE Z PODSTAWAMI TO M.IN.:				
BFT	**DEA**	**SOMFY**	**NICE**	
Deimos	Seria LIVI/X	Elixo	Filo	
Deimos BT		Freevia + zestaw montażowy		
Icaro				
Ares				
GISE	**PROXIMA**	**BENINCA**	**FORCE**	
G1000H	P1000	KWOLF	HiTron	
ROGER	**EZVIZ**			
seria M30/BM30	CS-HG2+ zestaw montażowy			

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Długość płyty górnej:	**27,5cm**
Szerokość płyty górnej	**19cm**
Długość całkowita:	**35,7cm (z kątownikami)**
Rozstaw otworów montażowych:	**32,7cm x 10cm (w osiach)**
Otwory montażowe:	**20mm x 11mm**
Waga z opakowaniem:	**4kg**
Regulacja wysokości:	**6,5cm - 10,5cm**
Kolor:	**Srebrny**
Zabezpieczenie antykorozyjne:	**Ocynk + pasywacja + uszczelniacz**

Wykonanie:	**Stal grubości 4mm**
Montaż:	**Podstawę należy zamontować za pomocą kotwy stalowej wbijanej, bądź chemicznej (otwory na szpilki M10)**

Napędy wymienione na liście zostały przez nas osobiście przetestowane. Istnieje wiele innych modeli, jednak nie zostały one uwzględnione, ponieważ nie mieliśmy możliwości ich bezpośredniego sprawdzenia.

⚠Przykręcana osłona blachowkrętami pełni funkcję estetyczną oraz konstrukcyjną, dlatego powinna zostać przykręcona przed uruchomieniem napędu.

⚠W przypadku napędów takich jak Nice Robus, Came itp., które montowane są na 2 śruby – wykorzystujemy wyłącznie te śruby mocujące.

⚠Jeśli napęd posiada dodatkowe 4 otwory na śruby poziomujące, **nie używa się ich przy montażu na podstawie**. Służą one wyłącznie do poziomowania napędu przy montażu bezpośrednio na stabilnym podłożu (np. betonie).

⚠W przypadku montażu na podstawie poziomowanie wykonuje się poprzez regulację samej podstawy.

Cechy produktu:

Pewny montaż: Podstawa zapewnia stabilność dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz grubości stali z jakiej jest wykonana.

Łatwe poziomowanie: Odpowiednia konstrukcja pozwala na bezproblemowy montaż podstawy na odpowiednim poziomie.

Regulacja wysokości: Dzięki precyzyjnie rozmieszczonym otworom możliwa jest regulacja podstawy na dowolną wysokość.

Estetyka: Estetyczny design podstawy sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.

Trwałość: Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.

Okablowanie: Podstawa została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności, oferując możliwość ukrycia okablowania, co zapewnia schludny i profesjonalny wygląd instalacji.

W zestawie:

✔Podstawa montażowa - 1szt.

✔Kątowniki regulacyjne - 2szt.

✔Maskownica - 1szt.

✔Zestaw śrub 1 kpl.