

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:22

Link do produktu: <https://presbet.pl/podstawa-montazowa-do-slupa-ral7016-p-5.html>

Podstawa montażowa do słupa RAL7016



Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DS-POD-R7016
Kolor:	Antracyt

Opis produktu

PASUJĄCE MODELE NAPĘDÓW KTÓRE ZOSTAŁY SPRAWDZONE Z PODSTAWAMI TO M.IN.:				
BFT	DEA	SOMFY	NICE	
Deimos	Seria LIVI/X	Elixo	Seria Robus	
Deimos BT			Seria Rox	
Icaro			Seria Road	
Ares			Robo	
GISE	CAME	BENINCA	KEY	
G1000H	BX	Bull 624	Seria SUN	
	BXV	Bull8M		
	BK	Bull80M		
	BKS	Bull624.T		
		Bull5		
		Bull424ESA		
		Bull424SW		
FAAC	ROGER	ELEKTROBIM		
740	seria M30/BM30	KSE 180		
741	Seria H30/BH30	KSE 380		
844		KSE 1200		
Cyclo C720/721		KSE 800		
Genius Blizzard				

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Długość płyty górnej:	35,5cm
Szerokość płyty górnej	19cm

Otwory montażowe:	8,5mm
Waga z opakowaniem:	3,7kg
Regulacja wysokości:	od 9cm
Kolor:	RAL 7016
Zabezpieczenie antykorozyjne:	O cynk + pasywacja + malowanie proszkowe
Wykonanie:	Stal grubości 4mm oraz 6mm
Montaż:	Podstawa lewo/prawo stronna
Napędy wymienione na liście zostały przez nas osobiście przetestowane. Istnieje wiele innych modeli, jednak nie zostały one uwzględnione, ponieważ nie mieliśmy możliwości ich bezpośredniego sprawdzenia. △Stabilność tej podstawy zależy wyłącznie od stabilności słupa do którego zostanie przykręcona. Jeśli słup nie jest wystarczająco stabilny należy usztywnić słup odpowiednimi podporami. △W przypadku napędów takich jak Nice Robus, Came itp., które montowane są na 2 śruby – wykorzystujemy wyłącznie te śruby mocujące. △Jeśli napęd posiada dodatkowe 4 otwory na śruby poziomujące, nie używa się ich przy montażu na podstawie. Służą one wyłącznie do poziomowania napędu przy montażu bezpośrednio na stabilnym podłożu (np. betonie). △W przypadku montażu na podstawie poziomowanie wykonuje się poprzez regulację samej podstawy. △Podstawę należy przykręcić „na wylot” słupa śrubami M8 (2szt), wykorzystując do tego górne otwory regulacyjne znajdujące się w bocznej części podstawy (mocowanie tylko do jednej ścianki słupa jest niewystarczające, ponieważ słup jest zbyt cienki). Następnie wyregulować poziom i nawiercić dolne otwory (na dolne otwory można zastosować blachowkręty 6,4x25mm min 4szt). Dolne otwory zostały wykonane bez możliwości regulacji, dzięki temu po ich przykręceniu nie ma możliwości aby podstawa nam się przechyliła oraz usunęła na słupie podczas długoletniego użytkowania.	

Cechy produktu:

- ☐ **Pewny montaż:** Podstawa zapewnia stabilność dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz grubości stali z jakiej jest wykonana.
- ☐ **Łatwe poziomowanie:** Odpowiednia konstrukcja pozwala na bezproblemowy montaż podstawy na odpowiednim poziomie.
- ☐ **Regulacja wysokości:** Dzięki precyzyjnie rozmieszczonym otworom możliwa jest regulacja podstawy na dowolną wysokość.
- ☐ **Estetyka:** Estetyczny design podstawy sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.
- ☐ **Trwałość:** Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.
- ☐ **Okablowanie:** Podstawa została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności, oferując możliwość ukrycia okablowania, co zapewnia schludny i profesjonalny wygląd instalacji.

W zestawie:

- ✓ Podstawa montażowa - 1szt.

