

Link do produktu: <https://presbet.pl/uchwyty-do-skrzydla-nice-wingo-modn12040-p-42.html>

Uchwyty do skrzydła NICE WINGO (MOD.N/120/40)



Cena brutto	62,00 zł
Cena netto	50,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MOD.12/120/40

Opis produktu

PRZEZNACZONE DO NAPĘDÓW NICE WINGO				
	NICE			
	WINGO			

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Odległość uchwytu od bramy	65mm
Blacha montażowa (od strony bramy)	120mm x 38mm
Grubość blachy	5mm
Otwory montażowe (do bramy)	9mm
Otwory montażowe (do napędu)	brak
Waga z opakowaniem:	0,8kg
Zabezpieczenie antykorozyjne:	Ocynk + pasywacja + uszczelniacz
Kolor:	Srebrny
Długość całkowita uchwytu (od słupka)	65mm

Instrukcja montażu uchwytów Model: MOD.N/120/40 bez spawania

Uchwyty zostały zaprojektowane bez fabrycznych otworów montażowych, aby zapewnić maksymalną precyzję i eliminację luzów podczas instalacji.

Aby uzyskać najlepszy efekt i zagwarantować stabilność połączenia, zalecamy następujący proces montażu:

1.Zamocuj uchwyt do bramy: Przed wierceniem otworów, co zapewni stabilność podczas kolejnych etapów. (chyba że posiadamy stabilne podłoże gdzie możemy zamocować oba elementy i zrobić otwory, wtedy te kroki można pominąć)

2.Wyreguluj odpowiednią długość elementu z zestawu napędu: poprzez wydłużenie lub ewentualne skrócenie)

3.Wykonaj otwory montażowe: Po zamocowaniu uchwytu, wywierć dwa otwory przelotowe. Rekomendowana średnica

otworów
to 8 mm lub 10 mm, w zależności od preferowanego rozmiaru śrub.

4.Skręć elementy: Po wywierceniu otworów, użyj odpowiednich śrub (8 mm lub 10 mm) i nakrętek, aby trwale połączyć uchwyt z bramą. Dokręć wszystkie elementy, aby zapewnić solidne i stabilne mocowanie.

Przestrzeganie powyższych kroków zapewni trwałe i bezluzowe połączenie, gwarantując optymalne działanie zamontowanego uchwyty.

Cechy produktu:

▣ **Pewny montaż:** Odpowiedniej grubości stal zapewnia stabilny montaż napędu.

▣ **Regulacja:** Odpowiednia ilość otworów pozwala na swobodną regulację montażu napędu.

▣ **Estetyka:** Estetyczny design uchwyty sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.

▣ **Trwałość:** Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.

▣ **Odpowiednie wyprofilowanie:** Przemysłowy kształt uchwyty pozwala zamontować napęd na wąskich słupach, bez szarpnięć napędu przy starcie.

▣ **Furtka obok napędu:** Konstrukcja uchwyty zapewnia swobodne otwarcie furtki umieszczonej obok napędu (wg. rysunku technicznego)

W zestawie:

▣ **W zestawie:** Uchwyty - 2szt