Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:23

Link do produktu: https://presbet.pl/uchwyty-do-skrzydla-z-otworami-fi12-mod1212040-p-41.html

Uchwyty do skrzydła z otworami fi12 (MOD.12/120/40)

Cena brutto	**62,00 zł**
Cena netto	**50,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MOD.12/120/40**

Opis produktu

PRZEZNACZONE DO NAPĘDÓW Z OTWORAMI MONTAŻOWYMI FI12MM TO M.IN.:			
CAME	**ROGER**	**GENIUS**	**DTM**
wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele
PROXIMA	**HATO**	**TOUSEK**	**FAAC**
wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Odległość otworu od bramy (do osi)	**50mm**
Blacha montażowa (od strony bramy)	**120mm x 38mm**
Grubość blachy	**5mm**
Otwory montażowe (do bramy)	**9mm**
Otwory montażowe (do napędu)	**12mm**
Waga z opakowaniem:	**0,8kg**
Zabezpieczenie antykorozyjne:	**Ocynk + pasywacja + uszczelniacz**
Kolor:	**Srebrny**
Długość całkowita uchwytu (od skrzydła)	**65mm**

Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować możliwość zastosowania wybranych otworów oraz sprawdzić, czy uchwyt nie koliduje z elementami napędu podczas jego pracy.

W przypadku wystąpienia kolizji uchwyt należy odpowiednio przyciąć do wymaganych wymiarów, zachowując niezbędną sztywność elementu oraz zapewniając odpowiedni prześwit względem napędu.

Uwaga: Po wykonaniu modyfikacji należy upewnić się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany, a napęd może pracować w pełnym zakresie ruchu bez kontaktu z uchwytem.

Cechy produktu:

Pewny montaż: Odpowiedniej grubości stal zapewnia stabilny montaż napędu.

Regulacja: Odpowiednia ilość otworów pozwala na swobodną regulację montażu napędu.

Estetyka: Estetyczny design uchwytu sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.

 Trwałość: Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.

Odpowiednie wyprofilowanie: Przemyślany kształt uchwytów pozawala zamontować napęd na wąskich słupach, bez szarpnięć napędu przy starcie.

Furtka obok napędu: Konstrukcja uchwytu zapewnia swobodne otwarcie furtki umieszczonej obok napędu (wg. rysunku technicznego)

W zestawie:

W zestawie: Uchwyty - 2szt