Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:24

Link do produktu: https://presbet.pl/uchwyty-do-slupka-100mm-z-otworami-fi12-mod1001236-p-37.html

# Uchwyty do słupka 100mm z otworami fi12 (MOD.100/12/36)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **99,00 zł** |
| Cena netto | **80,49 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **MOD.100/12/36** |

## Opis produktu

| PRZEZNACZONE DO NAPĘDÓW Z OTWORAMI MONTAŻOWYMI FI12MM TO M.IN.: | | | |
|---|---|---|---|
| **CAME** | **ROGER** | **GENIUS** | **DTM** |
| wybrane modele | wybrane modele | wybrane modele | wybrane modele |
| | | | |
| **PROXIMA** | **HATO** | **TOUSEK** | **FAAC** |
| wybrane modele | wybrane modele | wybrane modele | wybrane modele |
| | | | |
| | | | |

| DANE TECHNICZNE | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Odsadzenie poza słupek (do krawędzi uchwytu) | **36mm** |
| Blacha montażowa (od strony słupka) | **95mm x 75mm** |
| Grubość blachy | **6mm** |
| Otwory montażowe (do słupka) | **9mm** |
| Otwory montażowe (do napędu) | **12mm** |
| Waga z opakowaniem: | **1,3kg** |
| Zabezpieczenie antykorozyjne: | **Ocynk + pasywacja + uszczelniacz** |
| Kolor: | **Srebrny** |
| Otwory w odległości od słupka | **92mm, 108mm, 124mm, 140mm** |
| Długość całkowita uchwytu (od słupka) | **150mm** |
| Montaż: | **W razie kolizji z napędem uchwyt należy skrócić** |

⚠W zależności od konstrukcji oraz modelu napędu nie zawsze możliwe jest wykorzystanie wszystkich otworów montażowych znajdujących się w uchwycie.

Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować możliwość zastosowania wybranych otworów oraz sprawdzić, czy uchwyt nie koliduje z elementami napędu podczas jego pracy.

W przypadku wystąpienia kolizji uchwyt należy odpowiednio przyciąć do wymaganych wymiarów, zachowując niezbędną sztywność elementu oraz zapewniając odpowiedni prześwit względem napędu.

**Uwaga:** Po wykonaniu modyfikacji należy upewnić się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany, a napęd może pracować w pełnym zakresie ruchu bez kontaktu z uchwytem.

## Cechy produktu:

**Pewny montaż:** Odpowiedniej grubości stal zapewnia stabilny montaż napędu.

**Regulacja:** Odpowiednia ilość otworów pozwala na swobodną regulację montażu napędu.

**Estetyka:** Estetyczny design uchwytu sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.

 **Trwałość:** Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.

**Odpowiednie wyprofilowanie:** Przemyślany kształt uchwytów pozawala zamontować napęd na wąskich słupach, bez szarpnięć napędu przy starcie.

**Furtka obok napędu:** Konstrukcja uchwytu zapewnia swobodne otwarcie furtki umieszczonej obok napędu (wg. rysunku technicznego)

## W zestawie:

**W zestawie:** Uchwyty - 2szt