

Link do produktu: <https://presbet.pl/uchwyty-do-slupka-od-70mm-z-otworami-fi12-mod1290-szeroki-kat-otwarcia-p-38.html>



Uchwyty do słupka od 70mm z otworami fi12 (MOD.12/90) Szeroki kąt otwarcia

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MOD.12/90

Opis produktu

PRZEZNACZONE DO NAPĘDÓW Z OTWORAMI MONTAŻOWYMI FI12MM TO M.IN.:				
CAME	ROGER	GENIUS	DTM	
wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele	
PROXIMA	HATO	TOUSEK	FAAC	
wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele	wybrane modele	

DANE TECHNICZNE	WARTOŚĆ
Odsadzenie poza słupek (do krawędzi uchwyty)	96mm
Blacha montażowa (od strony słupka)	140mm x 70mm
Grubość blachy	6mm
Otwory montażowe (do słupka)	9mm
Otwory montażowe (do napędu)	12mm
Waga z opakowaniem:	1,9kg
Zabezpieczenie antykorozyjne:	Ocynk + pasywacja + uszczelniaacz
Kolor:	Srebrny
Otwory w odległości od słupka	92mm, 108mm, 124mm, 140mm
Długość całkowita uchwyty (od słupka)	150mm
Montaż:	W razie kolizji z napędem uchwyt należy skrócić

△W zależności od konstrukcji oraz modelu napędu nie zawsze możliwe jest wykorzystanie wszystkich otworów montażowych znajdujących się w uchwycie.

Przed przystąpieniem do montażu należy zweryfikować możliwość zastosowania wybranych otworów oraz sprawdzić, czy uchwyt nie koliduje z elementami napędu podczas jego pracy.

W przypadku wystąpienia kolizji uchwyt należy odpowiednio przyciąć do wymaganych wymiarów, zachowując niezbędną sztywność elementu oraz zapewniając odpowiedni prześwit względem napędu.

Uwaga: Po wykonaniu modyfikacji należy upewnić się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany, a napęd może pracować w pełnym zakresie ruchu bez kontaktu z uchwytem.

Cechy produktu:

- ▣ **Pewny montaż:** Odpowiedniej grubości stal zapewnia stabilny montaż napędu.
- ▣ **Regulacja:** Odpowiednia ilość otworów pozwala na swobodną regulację montażu napędu.
- ▣ **Estetyka:** Estetyczny design uchwyty sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi systemami bramowymi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także schludny wygląd całej instalacji.
- ▣ **Trwałość:** Wytrzymała konstrukcja odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz czy śnieg.
- ▣ **Odpowiednie wyprofilowanie:** Przemyślany kształt uchwyty pozwala zamontować napęd na wąskich słupach, bez szarpnięć napędu przy starcie.
- ▣ **Furtka obok napędu:** Konstrukcja uchwyty zapewnia swobodne otwarcie furtki umieszczonej obok napędu (wg. rysunku technicznego)

W zestawie:

- ▣ **W zestawie:** Uchwyty - 2szt